

GSM Scout protect LTE

Einbrüchen und Diebstahl entgegenwirken - Überwachen und Fernwirken einach per SMS von Ihrem Handy aus.



Bestellnummer: 700100212L

Anwendungsgebiete

Überwachen von:

- Eigenheimen
- Ferienhäusern
- Bauwagen und anderen Objekten
- Booten, Caravans, etc.

Fernschalten von:

- Licht
- Alarmsirene



Möglichkeit einer getarnten Aufstellung

Allgemeine Informationen

Der GSM Scout Protect LTE eignet sich für die einfache Überwachung von Ferienhäusern und Eigenheimen. Dank kleiner Bauweise, lässt er sich an jedem Ort zur versteckten Überwachung platzieren. Über einen integrierten Bewegungsmelder ist er in der Lage, die Umgebung auf unbefugtes Betreten hin zu überwachen und meldet im Ereignisfall an bis zu 4 vom Anwender bestimmbare Nummern. Einfach die SIM-Karte mit den Einstellungen in das Gerät, am gewünschten Ort aufstellen und fertig. Dank zeitnahen, stillen Alarm, lassen sich Einbrüche sofort bemerken und das Fassen der Täter rückt in "greifbare" Nähe. Ein Auslösen von angeschlossener Elektrik per SMS ist durch die integrierten Schaltrelais möglich.

Zum Schutz der Schaltkontakte vor Kontaktabbrand wird dringend die Verwendung einer R/C Kontaktschutz-Kombination zur Funkenlöschung empfohlen.

Technische Besonderheiten

- Einfache Inbetriebnahme
- Einfaches Einstellen über die SIM-Karte, ohne Software
- Einfach zu verstecken durch kleine Bauweise
- Verschiedene Gehäusefarben
- Übertragung von Empfangsqualität und Guthaben bei Prepaid SIM-Karten

Funktionserweiterung E-Mail

Alarmtexte über E-Mail (zusätzlich zu SMS)

Voraussetzungen

Um den GSM Scout protect LTE zu nutzen, benötigen Sie: LTE/GSM-Antenne (SMA Anschluss), Spannungsquelle 4,5 V DC, SIM-Karte (Prepaid oder Festvertrag), externe Sensoren

Technische Daten

Mobilfunknetze	Einsetzbar mit allen europäischen Mobilfunknetzen
Anwenderprogrammierung	SIM-Karten Programmierung über Handy
Abmessung/ Gewicht	123 x 70 x 25 mm (L x B x H) / 104 g
Temperaturbereich	- 20 °C bis + 60 °C Betriebstemperatur
Schnittstellen	1 Meldekreis für "Einbruch" 2 x Relaiskontakte
Energieversorgung	11 - 35 V DC, 60 mA, Ruhendes Gerät: 0,06 A, Akku laden: 0,66 A, SMS-Versand: 0,15 A Bedarf
Bewegungssensor	Abtastbereich: 5 m / 100° Horizontal, 82° Vertikal

Lieferumfang	GSM Scout Protect LTE Akkupack Liion 3,7 V / 1035 mAh Handbuch Miniaturschraubendreher für Klemmen Gehäuseschrauben
Funktionserweiterung	Störmeldung und scharf schalten per E-Mail u/o SMS, Konfiguration mit USB-Kabel am PC, Servereinrichtung und -nutzung für 1 Jahr Bestell-Nr. 701100921 (Nutzung für 1 Jahr)
Optionales Zubehör	Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC LTE Scheibenklebeantenne (innen), 2,5 m Kabel (SMA) LTE Antenne omnidirektional (außen und innen), 2,5 m Kabel (SMA) R/C Kontaktschutz-Kombination Diverse Sensoren auf Anfrage
Bestell-Nr.	305307214 300303304S 300303310S 700100618