

GSM Stabantenne mit Kippgelenk

Die professionelle Innenantenne für Ihre
GSM Fernmelde- und Telemetriegeräte

ConiuGo

ConiuGo GmbH
Gesellschaft für Telekommunikation

Bestellnummer: 300303312S (SMA)

Anwendungsgebiete

Diese GSM Antenne können Sie an Ihr
GSM/UMTS/LTE Gerät
mit SMA Anschluss anschließen,
um Signale zu empfangen und zu
Versenden.



Allgemeine Informationen

Die GSM Stabantenne mit drehbaren
Wippgelenk ist die ideale Lösung bei
Innenanwendung und direkt am Gerät
montierbar.

Technische Daten

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| Frequenz | 790 - 870 Mhz, 1710 - 1880, 2500 - 2690 Mhz | Gewicht | 56 Gramm |
| VSWR | ≤ 2,0 typ | Polarisation | Linear, vertikal |
| Anschluss | mit SMA-Stecker | Höhe | ca. 110 mm |
| Temperaturbereich | -10° C to +55° C Betriebstemperatur | Durchmesser | ca. 50 mm |
| Widerstand | 50 Ohm | Lieferumfang | GSM Stabantenne mit Kippgelenk (SMA) |
| Länge mit Kippgelenk | 137,70 mm | | |

06/2014