

# GO Analog IN blueline

Überwachen und Melden von analogen Werten über Schwellwerte und Hysterese mit der GO Zentrale blueline.

ConiuGo

ConiuGo GmbH  
Gesellschaft für Telekommunikation

Bestellnummer: 700300132 (0-1 V)  
700300133 (0-20 mA)

Weitere bzw. andere Werte auf Anfrage!

## Anwendungsgebiete

- Temperaturmessung
- Druckmessung
- Feuchtwertermittlung
- Spannungsüberwachung von Anlagen



## Allgemeine Informationen

Mit dem Zusatzmodul GO Analog IN blueline wird die Funktionalität der GO Zentrale blueline um 4 analoge Eingänge erweitert. Die Erweiterungsmodule verfügen, je nach Typ, über 0 - 1 V oder 0 - 10 V bzw. 0 - 20 mA oder 4 - 20 mA Eingänge (nur eine Variante gleichzeitig möglich). Die Werte können durch Schwellwerte überwacht und mit einer Hysterese versehen werden. Bei Über- oder Unterschreiten ist es möglich Meldungen über die GO Zentrale abzusetzen oder, in Kombination mit einer GO Relais Erweiterung, Schaltfunktionen auszulösen. Die GO Zentrale blueline kann bis zu 10 GO Analog Erweiterungen automatisch erkennen und verwalten.

## Technische Daten

### Anwenderprogrammierung

Über die GO Zentrale blueline

### Abmessung / Gewicht

18 x 90 x 65mm (L x B x H) / 59g

### Temperaturbereich

- 30 °C bis + 60 °C Betriebstemperatur

### Schnittstellen

Anschluss für 4 analoge Eingänge (0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V oder 0 - 20 mA, 4 - 20 mA),

Anschluss für I<sup>2</sup>C-Busschiene zur Verbindung mit der GO Zentrale blueline

### Energieversorgung

Versorgung über I<sup>2</sup>C Busschiene aus der GO Zentrale blueline

## Technische Besonderheiten

- Überwachung von Spannungen und Strömen
- Flexible Wahl der Werte
- Bequemes anstecken an das vorhandene System
- Hutschienenmontage

## Voraussetzungen

Um das GO Analog IN als Meldegerät oder zur Messwertaufnahme zu nutzen, benötigen Sie eine GO Zentrale blueline.

## Lieferumfang

- GO Analog IN blueline 0 - 1 V oder 0 - 20 mA
- I<sup>2</sup>C-Busschiene
- Merkblatt

## Optionales Zubehör

	Bestell-Nr.
GO Zentrale blueline SMS	70030010xS
GO Zentrale blueline SCADA + Alarmierung	70030020xS
GO Zentrale blueline email CSV (Datenlogger)	70030030xS
GO Digital OUT blueline	700300121
GO Digital OUT 230 V blueline	700300122
GO Analog In 0-1 V blueline	700300132
GO Analog In 0-20 mA blueline	700300133
GO Digital IN opto blueline	700300134
Scheibenklebeantenne (innen), 3m Kabel	300303304M
Rundantenne PUK (außen), 3m Kabel	300303310M
Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC	305307214
GO Programmierkabel RS232	700300150
GO Programmierkabel USB	700300151