

GSM Scout LTE GPS / IP65



Überwachen und Fernwirken sowie Positionsbestimmung einfach per SMS von und zu Ihrem Handy. Speziell für raue Bedingungen vor Ort

ConiuGo GmbH
Gesellschaft für Telekommunikation

Bestellnummer: 700100211L

Anwendungsgebiete

Überwachen von:

- Seglern, Booten & Jachten
- Camper und Caravans
- Eigenheimen

Ortsbestimmung:

- Festlegen des Liegeplatzes bei scharf schalten
- Automatische Meldung bei Standortwechsel (Geofencing)
- Positionsmeldung senden auf Befehl (SMS)

Fernschalten von:

- Bilgenpumpe
- Licht
- Klimaanlage



Allgemeine Informationen

Das GSM Scout LTE GPS / IP65 wurde speziell für raue Bedingungen entworfen und ist eine einfache Lösung zur Überwachung von mobilen Objekten. Über angeschlossene Sensoren erfasst das Gerät z.B. Einbrüche, Feuer, Wassereintrich u.ä. Ereignisse. Diese werden umgehend per SMS an ein beliebiges Handy gesendet und man ist in der Lage sofort Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das System wird einfach über den Rufnummerspeicher der SIM-Karte eingestellt und ist sofort betriebsbereit. Es besteht die Möglichkeit per SMS die Relaisausgänge zu aktivieren und somit verschiedenste Geräte an Bord ein- oder auszuschalten. Per GPS ist es dem GSM Scout LTE möglich, den Standort des Objektes zu erfassen und im Falle eines unerlaubten Bewegens aus dem Gebiet, eine SMS zu senden.

Zum Schutz der Schaltkontakte vor Kontaktbrand wird dringend die Verwendung einer R/C Kontaktschutz-Kombination zur Funkenlöschung empfohlen.

Technische Besonderheiten

- Einfaches Einstellen über die SIM-Karte, ohne Software
- Spezielle IP65 Ausführung für raue Umgebungen
- Inklusive Lithium-Ionen-Akku
- Standortbestimmung per SMS, Geofencing
- Übertragung von Empfangsqualität und Guthaben bei Prepaid SIM-Karten
- 2 Relaiskontakte zum Schalten, Variable Alarmtexte möglich

Funktionserweiterung E-Mail

Alarmtexte über E-Mail (zusätzlich zu SMS)

Voraussetzungen

Um den GSM Scout LTE GPS/IP65 zu nutzen, benötigen Sie: GSM-LTE-Antenne, Spannungsquelle 11-35 V DC, SIM-Karte (Prepaid oder Festvertrag), externe Sensoren

Technische Daten

Mobilfunknetze	Nutzbar in allen europäischen Mobilfunknetzen, andere auf Anfrage
Anwenderprogrammierung	SIM-Karten Programmierung über Handy
Abmessung/ Gewicht	175 x 175 x 50 mm (L x B x H) / 300 g
Temperaturbereich	- 30 °C bis + 60 °C Betriebstemperatur
Schnittstellen	1 Meldekreis für "Einbruch" 1 Meldekreis für "Feuer" 1 Meldekreis für "Wasser" 1 Meldekreis für "Beliebiges Ereignis" 2 x Relaiskontakte NO 11 - 35 V DC , 95 mA

Lieferumfang	GSM Scout LTE GPS IP65 Handbuch Miniaturschraubendreher für Klemmen Gehäuseschrauben GPS Receiver (extern) 3m Kabel
Funktionserweiterung	Störmeldung und scharf schalten per E-Mail u/o SMS, Konfiguration mit USB-Kabel am PC, Servereinrichtung und -nutzung für 1 Jahr Bestell-Nr. 701100920 Bestell-Nr. 701100921 (Nutzung für 1 Jahr) Bestell-Nr. 305307214
Optionales Zubehör	LTE Scheibenklebeantenne (innen), 2,5 m Kabel (SMA) 300303304S LTE Antenne omnidirektional (außen und innen), 2,5 m Kabel (SMA) 300303310S R/C Kontaktschutz-Kombination 700100618 Diverse Sensoren auf Anfrage