

GSM Scout active IP65 LTE

ConiuGo

ConiuGo GmbH

Gesellschaft für Telekommunikation

Überwachen einfach per SMS von Ihrem Handy aus -
sofort informiert, sofort reagiert! Anschließen, Einstellen, fertig!

Bestellnummer: 700100213L

Anwendungsgebiete

Überwachen von:

- Seglern, Booten & Yachten
- Camper und Caravans
- Bauwagen und anderen Objekten
- Eigenheimen

Fernschalten von:

- Bilgenpumpe
- Licht



Allgemeine Informationen

Das GSM Scout active IP65 LTE ist eine preiswerte und einfache Lösung zur Überwachung von mobilen Objekten wie Boote, Yachten, Caravans oder Campern. Über angeschlossene Sensoren erfasst das Gerät z.B. Einbrüche, aufkommendes Feuer, Wassereintrich oder andere schwerwiegende Ereignisse. Diese werden umgehend per SMS an ein beliebiges Handy gesendet und man ist in der Lage sofort Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das System wird einfach über den Rufnummernspeicher der SIM-Karte eingestellt und ist sofort betriebsbereit. Ferner besteht die Möglichkeit per SMS die Relaisausgänge zu aktivieren. Somit lassen sich verschiedenste Geräte an Bord ein oder ausschalten. Zum Schutz der Schaltkontakte vor Kontaktabbrand wird dringend die Verwendung einer R/C Kontaktschutz-Kombination zur Funkenlöschung empfohlen.

Technische Besonderheiten

- Einfaches Einstellen über die SIM-Karte, ohne Software
- Spezielle IP65 Ausführung für raue Umgebungen
- Inklusive Lithium-Ionen-Akku
- 2 Relaiskontakte zum Schalten, variable Alarmtexte möglich
- Übertragung von Empfangsqualität und Guthaben bei Prepaid-SIM-Karten

Funktionserweiterung E-Mail

Alarmtexte über E-Mail (zusätzlich zu SMS)

Voraussetzungen

Um den GSM Scout active IP65 LTE zu nutzen, benötigen Sie: GSM-LTE-Antenne, Spannungsquelle 11-35 V DC, SIM-Karte (Prepaid oder Festvertrag), externe Sensoren

Technische Daten

Mobilfunknetze	Benutzbar mit allen europäischen Mobilfunkanbietern
Anwenderprogrammierung	SIM-Karten Programmierung über Handy
Abmessung/ Gewicht	100 x 90 x 33 mm (L x B x H) / 98 g
Temperaturbereich	- 30 °C bis + 60 °C Betriebstemperatur
Schnittstellen	1 Meldekreis für "Einbruch" 1 Meldekreis für "Feuer" 1 Meldekreis für "Wasser" 1 Meldekreis für "Beliebiges Ereignis" 2 x Relaischaltkontakte
Energieversorgung	11 - 35 V DC, 60 mA

Lieferumfang	GSM Scout active IP65 LTE Handbuch Miniaturschraubendreher für Klemmen Gehäuseschrauben	
Funktionserweiterung	Störmeldung und scharf schalten per E-Mail u/o SMS, Konfiguration mit USB-Kabel am PC, Servereinrichtung und -nutzung für 1 Jahr Bestell-Nr. 701100920	
Optionales Zubehör	Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC LTE Scheibenklebeantenne (innen), 2,5 m Kabel (SMA) LTE Antenne omnidirektional (außen und innen), 2,5 m Kabel (SMA) R/C Kontaktschutz-Kombination Diverse Sensoren auf Anfrage	Bestell-Nr. 305307214 300303304S 300303310S 700100618