

GSM Scout protect

Einbrüchen und Diebstahl entgegenwirken - Überwachen und Fernwirken einach per SMS von Ihrem Handy aus.

ConiuGo

ConiuGo GmbH
Gesellschaft für Telekommunikation

Bestellnummer: 700100212S

Anwendungsgebiete

Überwachen von:

- Eigenheimen
- Ferienhäusern
- Booten, Caravans, etc.

Fernschalten von:

- Licht
- Alarmsirene
- Klimaanlage



Allgemeine Informationen

Der GSM Scout Protect eignet sich für die einfache Überwachung von Ferienhäusern und Eigenheimen. Dank kleiner Bauweise, lässt er sich an jedem Ort zur versteckten Überwachung platzieren. Über einen integrierten Bewegungsmelder ist er in der Lage, die Umgebung auf unbefugtes Betreten hin zu überwachen und meldet im Ereignisfall an bis zu 4 vom Anwender bestimmbare Nummern. Einfach die SIM-Karte mit den Einstellungen in das Gerät, am gewünschten Ort aufstellen und fertig. Dank zeitnahen, stillen Alarm, lassen sich Einbrüche sofort bemerken und das Fassen der Täter rückt in "greifbare" Nähe. Ein Auslösen von angeschlossener Elektrik per SMS ist durch die integrierten Schaltrelais möglich.

Technische Besonderheiten

- Einfache Inbetriebnahme
- Einfaches Einstellen über die SIM-Karte
- Einfach zu verstecken durch kleine Bauweise
- Verschiedene Gehäusefarben

Zum Schutz der Schaltkontakte vor Kontaktabbrand wird dringend die Verwendung einer R/C Kontaktschutz-Kombination zur Funkenlöschung empfohlen.

Voraussetzungen

Um den GSM Scout protect zu nutzen, benötigen Sie:
GSM-Antenne, Spannungsquelle 4,5 V DC,
SIM-Karte (Prepaid oder Festvertrag), Sensoren

Technische Daten

Mobilfunknetze	Benutzbar mit allen deutschen Mobilfunkanbietern	Lieferumfang	GSM Scout protect Akkupack Liion 3,7 V / 1035 mAh Handbuch Miniaturschraubendreher für Klemmen Gehäuseschrauben	
Anwenderprogrammierung	SIM-Karten Programmierung über Handy			
Abmessung/ Gewicht	123 x 70 x 25 mm (L x B x H) / 104 g			
Temperaturbereich	- 20 °C bis + 60 °C Betriebstemperatur			
Schnittstellen	1 Meldekreis für "Einbruch" 2 x Relaischaltkontakte	Optionales Zubehör	Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC Scheibenklebeantenne (innen), 1,5 m Kabel (SMA) Rundantenne PUK (außen), 3 m Kabel (SMA) R/C Kontaktschutz-Kombination Diverse Sensoren auf Anfrage	Bestell-Nr. 305307214 300303304S 300303310S 700100618
Energieversorgung	11 - 35 V DC, 60 mA, Ruhendes Gerät: 0,06 A, Akku laden: 0,66 A, SMS-Versand: 0,15 A Bedarf			
Bewegungssensor	Abtastbereich: 5 m / 100° Horizontal, 82° Vertikal			

06/2014